



Тяговая аккумуляторная батарея LiFePO4

Соответствует стандарту GB/T 31241-2022

Требования безопасности к литий-ионным батареям и аккумуляторным блокам для портативных электронных устройств

48V/24Ah

Спецификация аккумуляторной батареи:


Габариты корпуса (ДхШхВ)	293 x 158 x 183 мм
Материал корпуса	Металлический
Тип клемм:	Силовой разъём
Влагозащита	IP 65
Тип ячеек	IFR26700 5000 mAh 16S5P
BMS плата	4S 25 A



Характеристика	Значение	Примечание
Номинальное напряжение	51,2 В	Поддержка последовательного и параллельного подключения
Номинальная ёмкость	24 Ач	
Номинальная энергия	1228 Вт/ч	
Максимальное напряжение заряда	58,4 В	Зарядное устройство с постоянным током и постоянным напряжением
Минимальное напряжение при разряде	36,8 В	Напряжение отключения электрооборудования
Стандартный ток заряда	7 А	
Стандартный ток разряда	15 А	
Макс. зарядный ток	15 А	10°C - 35°C
Максимальный ток разряда	30 А	0°C - 45°C
Кол-во циклов (при температуре 25±3°C)	более 4 000	При разряде до 80% DOD
Внутреннее сопротивление	менее 100mΩ	
Вес	10,92 ± 0,1 кг	Колебание в 0,1 кг допустимо
Диапазон рабочих температур и влажности	Заряд: 0 - 45°C при 60±25% О. В.	Зарядка стандартным током
	Разряд: -10 - 60°C при 50±25% О. В.	Разряд стандартным током
Температура хранения	-25°C - 35°C	6 месяцев до 50% DOD
Последовательное подключение	При последовательном подключении разница напряжений батарей должна составлять менее 0,1 В. Макс. кол-во последовательных подключений: 4 групп.	
Параллельное подключение	При параллельном подключении разница напряжений батарей должна составлять менее 0,1 В. Макс. кол-во параллельных подключений: 4 групп.	

Спецификация ячеек

Предмет	Спецификация	Примечание
Тип ячейки	IFR 26700	
Макс. напряжение заряда	3.65±0.05 В	
Мин. напряжение разряда	2.0±0.05 В	
Номинальная ёмкость	5000 мАч	
Внутреннее сопротивление	≤25mΩ	
Стандартная зарядка	0.5C ₅ A СС до макс. CV, затем заряжать до тех пор, пока зарядный ток не снизится до ≤0,01 C	СС=Постоянный ток CV=Постоянное напряжение
Время зарядки	3 часа (контрольное значение)	
Стандартный разряд	0.2C ₅ A СС до мин. напряжения	
Размер ячейки	Высота: 70 ± 0,3 мм Макс. диаметр: 36 ± 0,2 мм	Точность измерения до ±0,1 мм



Преимущества тяговых LiFePo4 аккумуляторных батарей Gelbert

- Надёжные платы управления BMS с системой защиты и балансировки
- Защита от перезаряда, глубокого разряда, КЗ, перегрева и переохлаждения
- Стабильность работы в широком диапазоне температурных колебаний
- Длительный срок службы и большой ресурс
- Безопасны в эксплуатации: не выделяют опасных веществ при зарядке и работе, не взрывоопасны
- Гарантия 1 год

Eltreco/Gelbert/Rutrike - тяговые аккумуляторные батареи. Электротранспорт.
Официальный сайт: eltreco.ru
Оптовые продажи: opteltreco.ru
Контактный телефон: **+7 (495) 792-45-50**